





Geberit Kombifix zuhanyelem, falsík alatti összefolyóval, az összefolyónál 90–200 mm esztrichmagassághoz



Alkalmazási célok

- Otthoni fürdőszobákhoz
- Padlóba süllyesztett zuhanytér vízvezetéséhez
- Tömör falszerkezethez, könnyűszerkezetes falakhoz vagy hagyományos tömőfalas építési móddal és szárazépítéssel készült előfalakhoz
- Kombinált tömítésekhez
- A beömlésnél ≥ 90 mm esztrichmagasságokhoz

Tulajdonságok

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
- Vakolatvastagság 5–30 mm
- 2–26 mm-es, padlóra épített csempezszerkezetekhez alkalmas
- 2–35 mm-es, falra épített csempezszerkezetekhez alkalmas
- Állítható magasságú szerelőelem
- Tömörégi fok beállítható a feszültségmentes tömítéscsatlakoztatáshoz

- Oldalsó szennyvízcsatlakozás
- Előszerelt szigetelőgallér
- 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szigetelőrendszerek csatlakoztatásához
- A szifon összefolyó magassága beállítható

Műszaki adatok

Lefolyási teljesítmény	0.8 l/s
Vízár magasság	50 mm

Szállítási terjedelem

- PE-HD szifon csatlakozó, $\varnothing 50$ mm
- Építési törmelék elleni fedél beépített összefolyó lemezzel
- Rögzítési anyag

Kiegészítőleg rendelhető

- Beépítő készlet

Cikksz.	DN	d, \varnothing
457.534.00.1	50	50 mm

Tartozék

- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, műanyag burkolat
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, korrózióálló acél burkolat
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, rozsdamentes acél burkolat, csavarral rögzíthető
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, keret nélkül
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, több darabból álló
- Geberit gyűjtőprofil zuhany falsík alatti összefolyóhoz
- Geberit kádszifon zuhanyhoz való fali szennyvízlefolyó-csatlakozóval
- Geberit burkolható V-profilú lejtésképző lemez



- A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek